

**BU KISA MENZİLLİ ROTOR, NORMALDE SPREY GEREKTİREN UYGULAMALAR İÇİN DÜŞÜK YAĞMURLAMA HIZLARI SUNAR.**

### ÖZELLİKLER

- Model: 10 cm
- Açıyarı: 40 -360 derece
- Nozul seçimleri: 6
- Nozul aralığı: 0.50 -3.0
- Standartfabrika montajlı nozul: Yalnızca3.0
- Üsttarafından ayarlanabilir açı
- Hızlı denetimli açı mekanizması
- Suile kayganlaşan dişli mekanizması
- Garanti süresi:2yıl

### İŞLETME ÖZELLİKLERİ

Yarıçap: 4.0 - 9.4 m

Debi: 0.08 - 0.82 m<sup>3</sup>/sa;  
1.4 - 13.7 l/dk

Önerilen basınç aralığı:  
1.7 - 3.8 bar; 170 - 380 kPa

Çalıştırma basınç aralığı:  
1.4 - 7 bar; 140 - 700 kPa

Yağmurlama hızları: Yaklaşık 11 mm/sa

Nozul atış yörüngesi: Yaklaşık 18 derece



**PGJ-04:** Toplam yükseklik: 18 cm  
Pop-up yüksekliği: 10 cm  
Çıkış çapı: 3 cm  
Giriş çapı: 1/2" dişli



### SRM Nozul Performans Verileri – Metrik

Nozul	Basınç Bar	kPa	Yarıçap m	Debi m <sup>3</sup> /sa	l/dk	Yağmurlama mm/sa	
.50	1.7	170	4.0	0.08	1.4	11	12
	2.0	200	4.3	0.09	1.6	10	12
	<b>2.5</b>	<b>250</b>	<b>4.3</b>	<b>0.11</b>	<b>1.8</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
	3.0	300	4.6	0.12	2.0	12	13
	3.5	350	4.6	0.13	2.2	13	15
	3.8	380	4.9	0.14	2.3	12	14
.75	1.7	170	4.9	0.13	2.2	11	13
	2.0	200	5.2	0.14	2.4	11	12
	<b>2.5</b>	<b>250</b>	<b>5.2</b>	<b>0.16</b>	<b>2.7</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
	3.0	300	5.5	0.18	3.0	12	14
	3.5	350	5.5	0.19	3.2	13	15
	3.8	380	5.8	0.20	3.4	12	14
1.0	1.7	170	5.8	0.18	2.9	11	12
	2.0	200	6.1	0.19	3.2	10	12
	<b>2.5</b>	<b>250</b>	<b>6.1</b>	<b>0.21</b>	<b>3.5</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
	3.0	300	6.4	0.24	3.9	12	13
	3.5	350	6.4	0.25	4.2	12	14
	3.8	380	6.7	0.26	4.4	12	14
1.5	1.7	170	6.7	0.27	4.5	12	14
	2.0	200	7.0	0.29	4.8	12	14
	<b>2.5</b>	<b>250</b>	<b>7.0</b>	<b>0.32</b>	<b>5.4</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
	3.0	300	7.3	0.36	6.0	13	16
	3.5	350	7.3	0.39	6.5	15	17
	3.8	380	7.6	0.40	6.7	14	16
2.0	1.7	170	7.3	0.35	5.8	13	15
	2.0	200	7.9	0.38	6.3	12	14
	<b>2.5</b>	<b>250</b>	<b>7.9</b>	<b>0.43</b>	<b>7.1</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
	3.0	300	8.2	0.48	8.0	14	16
	3.5	350	8.2	0.53	8.8	16	18
	3.8	380	8.5	0.55	9.2	15	17
3.0	1.7	170	8.2	0.51	8.5	15	17
	2.0	200	8.5	0.56	9.3	15	18
	<b>2.5</b>	<b>250</b>	<b>8.5</b>	<b>0.64</b>	<b>10.6</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
	3.0	300	9.1	0.72	12.0	17	20
	3.5	350	9.1	0.78	13.1	19	22
	3.8	380	9.4	0.82	13.7	18	21

MODELLER	STANDART ÖZELLİKLER
SRM-5 = 5 cm (2") pop-up	Ayarlanabilir açı, ce standart nozul

ÖRNEK

<b>SRM-04</b>	5 cm (2") pop-up, ayarlanabilir açı
---------------	-------------------------------------



**Not:** Tüm yağmurlama hızları 1 r0 derece çalıştırma için hesaplanır.  
360 derece sprinkler için yağmurlama hızı 2 ile bölünür. Optimum nozul performansı kalın harfle gösterilmiştir.